

ANVÄNDBARA AMA-KODER EPS PIPE™ - VENT



Q	APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
QL	VENTILATIONSKANALER M M
QLC	VENTILATIONSKANALER AV ICKE-METALLISKT MATERIAL
QLC.1	Plastkanaler
QLC.11	Plastkanaler med cirkulärt tvärsnitt
QLC.111	Styva plastkanaler med cirkulärt tvärsnitt

[Kanaler och kanaldelar ska vara UVS-system eller likvärdigt. Kanalsystemet i mark ska vara blått för att signalera att kanalerna används till ventilation.]

ISOLERING

Kanal i mark isoleras med prefabricerade element av EPS-cellplast kvalitet S200, typ EPS PIPE-VENT, fabrikat Elgozell eller likvärdigt.

Isolerlåda tillverkas med mått anpassade till aktuella ledningsdimensioner.

Vid riktningförändringar skall prefabricerade böjar användas.

Monteras enligt leverantörens anvisningar.

MATERIALEGENSKAPER EPS

S200

Densitet	30 kg/m ³
Tryckhållfasthet korttidslast	20 ton/m ²
Tryckhållfasthet långtidslast	6 ton/m ²
Värmekonduktivitet	0,034 W/mK
Max temperatur	80°C

**EPS PIPE™ TILLVERKAS EFTER BESTÄLLNING,
MED KORTA LEVERANSTIDER.**

